

**насос XM 50-32-200**

Уфа, Россия

**Перекачиваемые жидкости:**

химические и технические активные жидкости  
в перекачиваемой жидкости допускается содержание коротковолокнистых и твёрдых неабразивных включений до 0.1 % по массе, размер твёрдых включений до 0, 2мм.,  
плотность не более 1, 35 г/см<sup>3</sup>,  
кинематическая вязкость не более 30 сСт.,  
температура перекачиваемой жидкости от минус 30 до плюс 100 °С.

**Тип конструкции:**

проточная часть изготовлена из высокопрочной хромоникелевой стали 12Х18Н9ТЛ, что повышает износоустойчивость насоса,  
технологичная система торцового уплотнения и система гидравлической разгрузки осевой силы, значительно увеличивающие срок службы насоса.

насосы изготавливаются на базе электродвигателей общепромышленного исполнения, при применении во взрывоопасных помещениях – на базе взрывозащищённых электродвигателей (ВЗГ).

допускаемый кавитационный запас, не более 4, 5 м.,

вид климатического исполнения УЗ,

возможно изготовление насосов по индивидуальным требованиям заказчика (подача, напор, климатическое исполнение и пр.),

питание насоса - трехфазный переменный ток, напряжением 380 В.

---

**Цена: 58 020 руб.****Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю****Торг: уместен****Крюкова Наталья****89124862343**