

насос XM 50-32-200



Уфа, Россия

Перекачиваемые жидкости:

химические и технические активные жидкости
в перекачиваемой жидкости допускается содержание коротковолокнистых и твёрдых неабразивных включений до 0.1 % по массе, размер твёрдых включений до 0, 2мм.,
плотность не более 1, 35 г/см³,
кинематическая вязкость не более 30 сСт.,
температура перекачиваемой жидкости от минус 30 до плюс 100 °С.

Тип конструкции:

проточная часть изготовлена из высокопрочной хромоникелевой стали 12Х18Н9ТЛ, что повышает износоустойчивость насоса,
технологичная система торцового уплотнения и система гидравлической разгрузки осевой силы, значительно увеличивающие срок службы насоса.
насосы изготавливаются на базе электродвигателей общепромышленного исполнения, при применении во взрывоопасных помещениях – на базе взрывозащищённых электродвигателей (ВЗГ).
допускаемый кавитационный запас, не более 4, 5 м.,
вид климатического исполнения УЗ,
возможно изготовление насосов по индивидуальным требованиям заказчика (подача, напор, климатическое исполнение и пр.),
питание насоса - трехфазный переменный ток, напряжением 380 В.

Цена: **58 020 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Крюкова Наталья

89124862343