

Линия по производству композитной арматуры. Производитель ООО "Дамано"



Уфа, Россия

Поставка и шэф монтаж по Республика Башкортостан; пуско-наладка; модель производственного планирования; собственный сайт; действующие договора поставки сырья

Основной комплект Линии по изготовлению композитной (стеклопластиковой) арматуры ЛИСА#2:

- Стелаж ровинга;
- Модуль подготовки нити и пропитки;
- Модуль формирования профиля;
- Камера полимеризации (секционная туннельная печь);
- Модуль водного охлаждения;
- Модуль протяжки;
- Модуль отрезной, автоматический;
- Модуль бухтанамотчик;
- Панель управления.

Дополнительный комплект:

- Модуль отрезной;
- Укомплектованный материал/оборудование вентиляционной системы;
- Комплект светодиодного освещения цеха;
- Тены подогрева полимеризационного состава.

Характеристики:

Вид продукции - стеклопластиковая арматура, от 6 до 10 мм;

Производительность - по 2 прута, среднем по 6 000 пог.м/в сутки (при 14 часовом производстве), или 126 000 пог.м/в мес (за 21 раб.день);

Потребление сырья - 567 кг/сутки, 11900 пог.м/в мес;

Потребление электроэнергии - 11 кВт/ч;

Оператор - смена по 2 человека (2 смены), 1 мастер/снабженец

Требования к помещению:

- Длина - от 22 м, ширина - 4 м, высота от 2, 5 м. Перепад высот на технологической площадке - не более 40 мм;
- Вентиляция - местный отток производительностью от 200 л/мин. Освещение - внутреннее и внешнее;
- Температура в помещении - не ниже 16°C.

Хайритдинов Тимур Надирович
Хайритдинов Тимур Надирович

79173533505