

## Бетонный завод РБУ-2Г-30А



Уфа, Россия

- Производительность РБУ 30 куб/метров бетона в час
- Назначение: Производство товарного бетона
- В составе РБУ – двухвальный бетоносмеситель V (объем) -750 литров
- Полностью автоматическое управление РБУ
- Импортные комплектующие

Предоплата 50% от стоимости оборудования

Срок изготовления: 15-25 дней с момента внесения предоплаты

Гарантия на оборудование 1 год

Доставка 2-мя еврофурами

В стоимость оборудования входит шеф монтаж и пусконаладка.

Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750 Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750 (привод 23, 5 квт, 2 перемешивающих вала с 14-и лопастями, пневмозатвор "Camozzi" (Италия) – 2 штуки Скиповый подъемник с донным затвором и двухскоростной лебедкой

Эстакада под автобетоносмеситель Эстакада под автобетоносмеситель (высота разгрузки 4 метра). Металлоконструкции:

рама основание, ноги, лестница, направляющие скипа, ограждения. Комплект метизов для сборки

Дозирующий комплекс ДК-30 Дозирующий комплекс ДК-30: два бункера инертных по 15 куб. метров каждый Пневмозатворы

"Camozzi" (Италия) – 4 штуки, вибраторы встряхиватели «Wam» (Италия) –4 штуки. Конвейер-дозатор инертных длиной

7метров, ширина ленты 800 мм (дозирование 0-1500 кг). Мощность привода: 5, 5 квт. Тензодатчики "CAS"

Компрессор "REMEZA" ВК7-8(10/15)-270 (Италия) Производительность 827 лминуту, объем ресивера 270 литров, давление 11 атм, мощность 5 квт. (Италия)

Дозатор воды ДВТ-200 Дозатор воды ДВТ-200 (доза 0-200 кг). Тензодатчик "CAS" (Ю. Корея) 1 шт Дискорые поворотные заслонки "Wam" (Италия) (наливслив) с пневмоприводами.

Дозатор цемента ДЦ-300 Дозатор цемента ДЦ-300 (доза 0-300 кг). Тензодатчик "CAS" (Ю. Корея) 1шт Заслонка дискорая поворотная "WAM"(Италия) с пневмоприводом.

Пульт управления ПА Пульт управления ПА (полностью автоматический режим работы, с возможностью перехода в ручной режим). Контроллер «OVEN»

15 программируемых рецептов в памяти.

Комплектующие для сборки и монтажа Комплект метизов, проводов, кожухов, тросов, фундаментных болтов для сборки и подключения завода.

Шнек "Wam" (Италия) D=219 мм., L = 6000 мм. Шнек "Wam" (Италия) Диаметр трубы 219 мм.,

длина трубы 6000 мм. Производительность 20...40 тонн час, мощность 7, 5 квт.

Силос цемента 32 т. Силосная банка, опорная рама, лестница, ограждение крышки, труба закачки, двойная окраска (грунт, эмаль), затвор ручной "WAM" (Италия), система сводообрушения вибратором 1 шт. "WAM" (Италия)

Дозатор хим. добавок ДХТ-20 Дозатор хим. добавок ДХТ-20 (дозирование 20 л.). Тензодатчик "CAS" (Ю. Корея) 1шт

Шеф-монтаж и пусконаладочные работы

Решетки на бункера с ячейкой (100 x 100)

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Мусина Гульназ**

**89196014625**