

Пескобетон М-300 10-11



Уфа, Россия

Высокопрочная сухая смесь на основе цемента, фракционного наполнителя функциональных добавок.

Область применения

предназначен для устройства элементов пола в жилых и общественных помещениях, открытых площадках, балконах и т.п. используются при ремонте и заделке бетонных конструкций пригодна для внутренних и наружных работ.

Особенности продукта

пригоден для изготовления стяжек с подогревом
Обладает высокой прочностью
Легко выравнивается
Морозостойкий
Водостойкий
Экологически безопасен

Технические характеристики продукта

Температура выполнения работ +5 +35°C
Расход материала при толщине слоя 10 мм. 20-22 кг/м²
Необходимое количество воды на 1 кг. сухой смеси. 0, 10-0, 12 л
Жизнеспособность раствора 90 мин
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее 0, 6 МПа
Предел прочности при сжатии раствора, не менее 30 МПа
Морозостойкость раствора, не менее 50 циклов
Срок хранения с даты изготовления 12 мес
Масса смеси в упаковочной единице 25кг ± 1%

Цена: **190 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Елена Анатольевна

+73472757509

пр Октября, 23/5