

## Пескобетон М-300 10-11



Уфа, Россия

Высокопрочная сухая смесь на основе цемента, фракционного наполнителя функциональных добавок.

Область применения

предназначен для устройства элементов пола в жилых и общественных помещениях, открытых площадках, балконах и т.п. используются при ремонте и заделке бетонных конструкций пригодна для внутренних и наружных работ.

Особенности продукта

пригоден для изготовления стяжек с подогревом

Обладает высокой прочностью

Легко выравнивается

Морозостойкий

Водостойкий

Экологически безопасен

Технические характеристики продукта

Температура выполнения работ +5 +35°C

Расход материала при толщине слоя 10 мм. 20-22 кг/м<sup>2</sup>

Необходимое количество воды на 1 кг. сухой смеси. 0, 10-0, 12 л

Жизнеспособность раствора 90 мин

Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее 0, 6 МПа

Предел прочности при сжатии раствора, не менее 30 МПа

Морозостойкость раствора, не менее 50 циклов

Срок хранения с даты изготовления 12 мес

Масса смеси в упаковочной единице 25кг ± 1%

Цена: **190 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Елена Анатольевна**

**+73472757509**

**пр Октября, 23/5**