

Паронит ПМБ



Уфа, Россия

Паронит асбестовый маслобензостойкий ПМБ применяется в средах:

- тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска;
- сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
- рассолы;
- коксовый газ;
- газообразный кислород и азот;

Температура рабочей среды от -40 до +490°С. Сжимаемость при давлении 35МПа - 5-16%. Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа - 40%. Толщина 0, 4 - 5 мм.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления. Толщина, мм 0, 5 0, 6 0, 8 1, 0 1, 5 2, 0 2, 5 3, 0 4, 0 ПОН(б)
Вес 1 м 2, кг 1, 00 1, 20 1, 30 2, 00 3, 30 4, 30 5, 30 6, 00 8, 30

Вес 1 м 2, кг 1, 00 1, 20 1, 30 2, 00 3, 30 4, 30 5, 30 6, 00 8, 30 ПМБ

Вес 1 м 2, кг 1, 0 1, 1 1, 2 1, 6 3, 0 4, 5 6, 0 7, 5 9, 0

Для получения более подробной информации по продукции, ценам и скидкам, обращайтесь по телефону: (347)294-54-57, 294-54-51, факс: (347)223-12-36! Исполнитель: Макарова Елена.

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Макарова Елена 294-54-57