

## Сальниковые набивки



Уфа, Россия

Сальниковые набивки применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Эксплуатационные свойства набивок зависят от их состава и структуры. Набивки сальниковые АП, АПР, АС, АФТ, АГИ, ХБП, ЛП ГОСТ 5152-84

Набивки сальниковые асбестовые Набивки сальниковые неасбестовые

АП-31 - асбестовая, плетеная пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. ХБП-31 - плетеная, хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная.

АПР-31 - асбестовая, плетеная с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. ЛП-31 - плетеная, льняная, сухая.

АФТ - асбестовая, плетеная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком.

АГИ - асбестовая, плетеная, проклееная с графитом, ингибированная.

АС - асбестовая, плетеная, сухая.

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Для получения более подробной информации по продукции, ценам и скидкам, обращайтесь по телефону: (347)294-54-57, 294-54-51, факс: (347)223-12-36! Исполнитель: Макарова Елена.

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Макарова Елена

294-54-57